

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                    |                                                 |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:  | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 000000000050735286 | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal

Code du produit : 000000000050735286

Identifiant Unique De Formulation (UFI) : QYC4-44HR-X00H-F3TR

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Vaporisation  
Revêtements et produits connexes

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Société:

BASF Coatings France SAS  
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André Pomme-ry  
60480 Breuil-Le-Sec  
France

##### Adresse de contact:

BASF Belgium Coordination Center  
Comm. V.  
Business Belux, Drève Richelle 161 E/F  
1410 Waterloo  
Belgium

Téléphone: +31 26 371 71 71  
adresse E-Mail: product-safety-benelux@basf.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Centre Antipoisons / Antigifcentrum  
+ 32 70 245 245  
Numéro d'urgence international:  
+49 180 2273-112

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

Aérosols, Catégorie 1

H222: Aérosol extrêmement inflammable.  
H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H315: Provoque une irritation cutanée.  
H318: Provoque de graves lésions des yeux.  
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Irritation cutanée, Catégorie 2  
Lésions oculaires graves, Catégorie 1  
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3,  
Système nerveux central  
Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 2

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

|                    |   |      |                                                                                    |
|--------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions de danger | : | H222 | Aérosol extrêmement inflammable.                                                   |
|                    |   | H229 | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                  |
|                    |   | H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
|                    |   | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
|                    |   | H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                               |
|                    |   | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |
|                    |   | H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Conseils de prudence : **Prévention:**

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P211 | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.                                                                    |
| P251 | Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.                                                                                                |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                        |
| P280 | Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.                                                             |

### Intervention:

P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ap-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 000000000507352   | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |
|         |                   | 86                |                                                 |

peeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/  
un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

### Stockage:

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas ex-  
poser à une température supérieure à 50 °C/ 122  
°F.

### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

acétone  
butan-1-ol  
acide orthophosphorique à ...%  
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Le récipient est sous pression. Mettre à l'abri du rayonnementsolaire, la température ne doit pas être supérieure à 50 °C. Même après usage, ne pas ouvrir sans précaution, ne pas enflammer.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : résine époxydique  
solvant organique  
pigment  
acides inorganiques

### Composants

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro d'enregistre-<br>ment | Classification | Concentration<br>(% w/w) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|              |                                                                |                |                          |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

Version 3.0      Date de révision: 13.10.2025      Numéro de la FDS: 0000000000507352      Date de dernière parution: 05.06.2025  
86      Date de la première version publiée: 09.08.2024

|                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| acétone                        | 67-64-1<br>200-662-2<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux central)<br>EUH066                                                                                                                                         | >= 20 - < 25   |
| acétate de n-butyle            | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux central)<br>EUH066                                                                                                                                                               | >= 10 - < 12,5 |
| butan-1-ol                     | 71-36-3<br>200-751-6<br>603-004-00-6<br>01-2119484630-38   | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>(Système respiratoire)<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux central)                                                           | >= 5 - < 7     |
| acide orthophosphorique à ...% | 7664-38-2<br>231-633-2<br>015-011-00-6<br>01-2119485924-24 | Met. Corr. 1; H290<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Limite de concentration spécifique<br>Skin Corr. 1B; H314<br>>= 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>10 - < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 - < 25 % | >= 3 - < 5     |
| xylène                         | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Système respiratoire)<br>STOT RE 2; H373<br>(Reins, Foie, Système nerveux central)                      | >= 3 - < 5     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|                |                                 |                                             |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>3.0 | Date de révision:<br>13.10.2025 | Numéro de la FDS:<br>0000000000507352<br>86 | Date de dernière parution: 05.06.2025<br>Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                              |                                                            | Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                |              |
| oxyde de zinc                                                | 1314-13-2<br>215-222-5<br>030-013-00-7<br>01-2119463881-32 | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                         | >= 2,5 - < 3 |
| phosphate de zinc                                            | 7779-90-0<br>231-944-3<br>030-011-00-6<br>01-2119485044-40 | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>Facteur M (Toxicité<br>aiguë pour le milieu<br>aquatique): 1<br>Facteur M (Toxicité<br>chronique pour le<br>milieu aquatique): 1 | >= 2,5 - < 3 |
| produit de réaction: bisphénol-A-<br>épichlorhydrine         | 25068-38-6<br>500-033-5<br>603-074-00-8                    | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                | >= 2 - < 2,5 |
| propan-2-ol                                                  | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux<br>central)                                                                                                    | >= 1 - < 2   |
| acétate de 1-méthoxy-2-propyle                               | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux<br>central)                                                                                                                          | >= 1 - < 2   |
| éthylbenzène                                                 | 100-41-4<br>202-849-4<br>601-023-00-4<br>01-2119489370-35  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT RE 2; H373<br>(Système acoustique)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                         | >= 1 - < 2   |
| Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail : |                                                            |                                                                                                                                                                                                |              |
| oxyde de diméthyle                                           | 115-10-6<br>204-065-8<br>603-019-00-8<br>01-2119472128-37  | Flam. Gas 1A; H220<br>Press. Gas Liquefied<br>gas; H280                                                                                                                                        | >= 25 - < 50 |

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352  | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |
|         |                   | 86                |                                                 |

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux               | : Les secouristes doivent veiller à leur propre protection.<br>Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable.<br>Retirer immédiatement les vêtements souillés.<br>En cas de doute, ou si les symptômes persistent, faire appel à un médecin.<br>S'éloigner de la zone dangereuse.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. |
| En cas d'inhalation             | : En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée.<br>Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                                                                                                                                                                      |
| En cas de contact avec la peau  | : Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures.<br>Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.                                                                                                                                                                         |
| En cas de contact avec les yeux | : Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.<br>Appeler immédiatement un médecin.<br>Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.                                                                                                                                               |
| En cas d'ingestion              | : Se rincer la bouche à l'eau.<br>Ne pas faire vomir car il y a danger d'aspiration.<br>Garder tranquille.<br>En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou le centre de contrôle anti-poison.                                                                                                                                                                                       |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes | : Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11. |
| Risques   | : Provoque une irritation cutanée.<br>Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Provoque de graves lésions des yeux.<br>Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                              |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Pas d'antidote spécifique connu.  
Traiter de façon symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Pulvérisateur d'eau  
Poudre sèche  
Mousse résistant à l'alcool  
Dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Refroidir les contenants qui ont été exposés au feu avec de l'eau. Décomposition, remontée de pression et éclatement des contenants peuvent survenir.

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone  
Oxydes de phosphore

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Il se peut qu'un appareil respiratoire approprié soit nécessaire.

Information supplémentaire : Pulvériser de l'eau pour refroidir les récipients / réservoirs. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.  
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Éviter de respirer les vapeurs.  
Pour le personnel non urgentiste:  
Utiliser un équipement de protection individuelle.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                       |                                                    |
|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:     | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.  
Garder à l'écart des sources d'inflammation.  
Pour les intervenants d'urgence:  
Des conseils sur la manipulation du produit se trouvent aux rubriques 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.  
Éviter la pénétration dans le sous-sol.  
Ne pas laisser le produit s'écouler de manière incontrôlée dans l'environnement.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Contenir le déversement, absorber avec des matières absorbantes non combustibles, (par ex. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et transférer dans un conteneur en vue d'une élimination conforme à la réglementation locale / nationale (voir section 13).  
Assurer une ventilation adéquate.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail.  
Ne pas réintroduire les quantités résiduelles dans les récipients de stockage.  
Manipuler avec précaution, éviter chocs et frottements.  
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les zones d'application. Se reporter à la rubrique 8 pour en savoir plus sur la protection personnelle. Se conformer aux lois sur la santé et la sécurité au travail.  
Le poste de travail devrait être équipé d'une douche de secours et d'une douchette à yeux.  
Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.  
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en œuvre des produits chimiques.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Éviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Les mesures correspondantes de sécurité contre l'incendie doivent être respectées.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

PM 2P14 Fill-R Dark Grey  
0,4L 0,4L Boîte métal



|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

Mesures d'hygiène : Retirer les vêtements souillés et les jeter en prenant des précautions.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Eviter l'éclairage naturel direct. Fermer les conteneurs avec attention après ouverture et les stocker verticalement afin d'éviter des fuites. Défense de fumer. Pas d'admission pour le personnel non autorisé. Stocker uniquement dans des conteneurs réservés à ce produit. Respecter les étiquettes de mise en garde. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Précautions pour le stockage en commun : Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

Matériel d'emballage : Matière appropriée: acier au carbone (acier), étain (fer blanc)

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : D'autres informations sont contenues dans la Notice Technique.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

| Composants                            | No.-CAS  | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle   | Base         |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
| oxyde de diméthyle                    | 115-10-6 | TWA                                   | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m3 | 2000/39/EC   |
| Information supplémentaire: Indicatif |          |                                       |                          |              |
|                                       |          | VLE 8 hr                              | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m3 | BE OEL       |
| acétone                               | 67-64-1  | TWA                                   | 500 ppm<br>1.210 mg/m3   | 2000/39/EC   |
| Information supplémentaire: Indicatif |          |                                       |                          |              |
|                                       |          | VLE 8 hr                              | 246 ppm<br>594 mg/m3     | BE OEL       |
|                                       |          | VLE 15 min                            | 492 ppm<br>1.187 mg/m3   | BE OEL       |
| acétate de n-butyle                   | 123-86-4 | STEL                                  | 150 ppm<br>723 mg/m3     | 2019/1831/EU |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

Version 3.0      Date de révision: 13.10.2025      Numéro de la FDS: 0000000000507352 86      Date de dernière parution: 05.06.2025  
Date de la première version publiée: 09.08.2024

|                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                |           | Information supplémentaire: Indicatif                                                                                                                                                                                                                |                      |              |
|                                |           | TWA                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 ppm<br>241 mg/m3  | 2019/1831/EU |
|                                |           | Information supplémentaire: Indicatif                                                                                                                                                                                                                |                      |              |
|                                |           | VLE 8 hr                                                                                                                                                                                                                                             | 50 ppm<br>238 mg/m3  | BE OEL       |
|                                |           | VLE 15 min                                                                                                                                                                                                                                           | 150 ppm<br>712 mg/m3 | BE OEL       |
| acide orthophosphorique à ...% | 7664-38-2 | TWA                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 mg/m3              | 2000/39/EC   |
|                                |           | Information supplémentaire: Indicatif                                                                                                                                                                                                                |                      |              |
|                                |           | STEL                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 mg/m3              | 2000/39/EC   |
|                                |           | Information supplémentaire: Indicatif                                                                                                                                                                                                                |                      |              |
|                                |           | VLE 8 hr                                                                                                                                                                                                                                             | 1 mg/m3              | BE OEL       |
|                                |           | VLE 15 min                                                                                                                                                                                                                                           | 2 mg/m3              | BE OEL       |
| xylène                         | 1330-20-7 | TWA                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 ppm<br>221 mg/m3  | 2000/39/EC   |
|                                |           | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif                                                                                                                                         |                      |              |
|                                |           | STEL                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC   |
|                                |           | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif                                                                                                                                         |                      |              |
|                                |           | VLE 15 min                                                                                                                                                                                                                                           | 100 ppm<br>442 mg/m3 | BE OEL       |
|                                |           | Information supplémentaire: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. |                      |              |
|                                |           | VLE 8 hr                                                                                                                                                                                                                                             | 50 ppm<br>221 mg/m3  | BE OEL       |
|                                |           | Information supplémentaire: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. |                      |              |
| acétate de 1-méthoxy-2-propyle | 108-65-6  | STEL                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 ppm<br>550 mg/m3 | 2000/39/EC   |
|                                |           | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif                                                                                                                                         |                      |              |
|                                |           | TWA                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 ppm<br>275 mg/m3  | 2000/39/EC   |
|                                |           | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif                                                                                                                                         |                      |              |
|                                |           | VLE 8 hr                                                                                                                                                                                                                                             | 50 ppm<br>275 mg/m3  | BE OEL       |
|                                |           | Information supplémentaire: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale.                                                                                                |                      |              |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352  | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |
|         |                   | 86                |                                                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|              | Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air.                                                                                                                                                       |            |                      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | VLE 15 min | 100 ppm<br>550 mg/m3 | BE OEL     |
|              | Information supplémentaire: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. |            |                      |            |
| éthylbenzène | 100-41-4                                                                                                                                                                                                                                             | TWA        | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC |
|              | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif                                                                                                                                         |            |                      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | STEL       | 200 ppm<br>884 mg/m3 | 2000/39/EC |
|              | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif                                                                                                                                         |            |                      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | VLE 8 hr   | 20 ppm<br>87 mg/m3   | BE OEL     |
|              | Information supplémentaire: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. |            |                      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      | VLE 15 min | 125 ppm<br>551 mg/m3 | BE OEL     |
|              | Information supplémentaire: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. |            |                      |            |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.

### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Nécessaire en cas de risque de contact avec les yeux.

Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Protection des mains

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 000000000507352   | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |
|         |                   | 86                |                                                 |

- Remarques :
- Porter des gants de protection. N'importe quel gant de protection contre les produits chimiques certifié selon la norme EN ISO 374-1 convient : par ex.  
Gants en caoutchouc butylique - épaisseur: 0.5mm  
De plus amples informations sur le temps de pénétration sont disponibles sur demande au fabricant de gants.  
Les données sont basées sur l'information fournie par le fabricant de gants, le fabricant de matière première ou selon les particularités des composés du produit.  
Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.  
Demander des informations sur la perméabilité des gants au fournisseur.  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.  
Protection préventive de la peau  
Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1):  
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):  
Matériaux adaptés pour la protection contre les projections (recommandé: minimum indice de protection 1, correspondant à une durée de perméation de > 10 min d'après EN ISO 374-1):
  - Protection de la peau et du corps : Le personnel devra porter des vêtements antistatiques, retardateurs de feu manufacturés en fibres naturelles et/ou en fibres synthétiques résistantes à la chaleur.  
Combinaison jetable
  - Protection respiratoire : Appareils de protection respiratoires adéquats:  
Demi-masque avec filtre combiné de classe A1P2  
En cas d'exposition aux brouillards, projections ou à l'aérosol, porter une protection respiratoire individuelle et une combinaison de protection appropriées.  
Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.
  - Mesures de protection : Les fontaines pour irrigation oculaire et les douches d'urgence doivent être d'accès facile.
- Si ce n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs sous les limites d'exposition en milieu de travail, utiliser des respirateurs certifiés adéquats.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                   |                                       |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025 |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352  | Date de la première version publiée:  |
|         |                   | 86                | 09.08.2024                            |

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.  
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                       |   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                                         | : | aérosol                                                                                                     |
| Couleur                                                               | : | gris                                                                                                        |
| Odeur                                                                 | : | spécifique                                                                                                  |
| Point/ intervalle de fusion                                           | : | Etude non réalisable pour des raisons techniques.                                                           |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : | Etude non réalisable pour des raisons techniques.                                                           |
| Inflammabilité                                                        | : | Aérosol extrêmement inflammable.                                                                            |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | Limite d'explosivité, supérieure<br>18,60 % (v)                                                             |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | 2,6 % (v)                                                                                                   |
| Point d'éclair                                                        | : | Non applicable                                                                                              |
| Température d'auto-inflammation                                       | : | 235 °C                                                                                                      |
| Température de décomposition                                          | : | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |
| pH                                                                    | : | substance / du mélange est un gaz                                                                           |
| Viscosité                                                             | : |                                                                                                             |
| Viscosité, cinématique                                                | : | 9,8 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br><br>non déterminé (40 °C)                                                 |
| Temps d'écoulement                                                    | : | 35 s à 23 °C<br>Section transversale: 3 mm<br>Méthode: ISO 2431                                             |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

sans gaz propulseur

Solubilité(s)

Hydrosolubilité : non déterminé

Coefficient de partage: n-octanol/eau

: Non applicable aux mélanges.

Pression de vapeur

: > 999,0000 hPa  
sans gaz propulseur (20 °C)  
Méthode: calculé(e)

non déterminé (50 °C)

Densité

: 0,820 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Caractéristiques de la particule

Taille des particules : Donnée non disponible

### 9.2 Autres informations

Explosifs : Non explosif

Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.

Combustibilité soutenue : Maintient la combustibilité: oui

Substances auto-échauffantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme auto-échauffant.

Taux de corrosion du métal : Non corrosif pour les métaux.

Miscibilité avec l'eau : non miscible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|                |                                 |                                             |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>3.0 | Date de révision:<br>13.10.2025 | Numéro de la FDS:<br>0000000000507352<br>86 | Date de dernière parution: 05.06.2025<br>Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Risque d'éclatement.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Éviter l'éclairage naturel direct.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë: > 5 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Sensibilisation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### Sensibilisation respiratoire

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                       |                                                    |
|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:     | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Produit:

Aucune classification comme toxique pour l'exposition par aspiration

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Donnée non disponible

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

### PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

#### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Produit:**

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

#### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

**Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

#### 12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit               | : Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.<br>Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.                                                           |
| Emballages contaminés | : Les conteneurs qui ne sont pas correctement vidés doivent être éliminés conformément à la directive 2008/98/CE.<br><br>Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés doivent être éliminés comme ayant été utilisés. |
| Code des déchets      | : 16 05 04, gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses                                                                                                                         |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|                |                                 |                                             |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>3.0 | Date de révision:<br>13.10.2025 | Numéro de la FDS:<br>0000000000507352<br>86 | Date de dernière parution: 05.06.2025<br>Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 1950 |
| ADR  | : UN 1950 |
| RID  | : UN 1950 |
| IMDG | : UN 1950 |
| IATA | : UN 1950 |

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| ADN  | : AÉROSOLS                                               |
| ADR  | : AÉROSOLS                                               |
| RID  | : AÉROSOLS                                               |
| IMDG | : AÉROSOLS<br>(OXYDE DE ZINC<br>, PHOSPHATE DE ZINC<br>) |
| IATA | : AÉROSOLS                                               |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|      | Classe | Risques subsidiaires |
|------|--------|----------------------|
| ADN  | : 2    | 2.1                  |
| ADR  | : 2    | 2.1                  |
| RID  | : 2    | 2.1                  |
| IMDG | : 2.1  |                      |
| IATA | : 2.1  |                      |

### 14.4 Groupe d'emballage

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>ADN</b>                     |                  |
| Groupe d'emballage             | : Non réglementé |
| Code de classification         | : 5F             |
| Étiquettes                     | : 2.1            |
| <b>ADR</b>                     |                  |
| Groupe d'emballage             | : Non réglementé |
| Code de classification         | : 5F             |
| Étiquettes                     | : 2.1            |
| Code de restriction en tunnels | : (D)            |
| <b>RID</b>                     |                  |
| Groupe d'emballage             | : Non réglementé |
| Code de classification         | : 5F             |
| Numéro d'identification du     | : 23             |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                        |                                                    |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:      | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

danger

Étiquettes : 2.1

### IMDG

Groupe d'emballage : Non réglementé

Étiquettes : 2.1

EmS Code : F-D, S-U

### IATA (Cargo)

Instructions de conditionnement (avion cargo) : 203

Instruction d'emballage (LQ) : Y203

Groupe d'emballage : Non réglementé

Étiquettes : Flammable Gas

### IATA (Passager)

Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 203

Instruction d'emballage (LQ) : Y203

Groupe d'emballage : Non réglementé

Étiquettes : Flammable gas

## 14.5 Dangers pour l'environnement

### ADN

Dangereux pour l'environnement : oui

### ADR

Dangereux pour l'environnement : oui

### RID

Dangereux pour l'environnement : oui

### IMDG

Polluant marin : oui

## 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

## 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

PM 2P14 Fill-R Dark Grey  
0,4L 0,4L Boîte métal



|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352  | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |
|         |                   | 86                |                                                 |

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte:  
Numéro sur la liste 75, 3

Numéro sur la liste 3

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Non applicable  
Règlement (CE) N° 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable  
Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) : Non applicable  
REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) : Non applicable  
RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Ce produit est régi par le règlement (UE) 2019/1148: il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent.

P5c

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES

E2 DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Composés organiques volatils : Contenu en composés organiques volatils (COV): 695 g/l  
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 87,53 %

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352  | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |
|         |                   | 86                |                                                 |

### Autres réglementations:

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Informations sur la Directive DecoPaint (2004/42/CE):

Sous-catégorie conformément à l'annexe IIB:

Valeur limite pour la teneur max. en COV conformément à l'annexe IIB:

Teneur en COV du produit prêt à l'emploi, ISO 11890-2:

e

840 g/l

695 g/l

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation pour une utilisation sûre a été réalisée pour le mélange et le résultat est documenté aux rubriques 7 et 8 de la FDS

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet pour phrase H

|        |   |                                                                                                                  |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H220   | : | Gaz extrêmement inflammable.                                                                                     |
| H225   | : | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H226   | : | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| H280   | : | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.                                         |
| H290   | : | Peut être corrosif pour les métaux.                                                                              |
| H302   | : | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H304   | : | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H312   | : | Nocif par contact cutané.                                                                                        |
| H314   | : | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| H315   | : | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H317   | : | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H318   | : | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319   | : | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332   | : | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H335   | : | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H336   | : | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H373   | : | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400   | : | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| H410   | : | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| H412   | : | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |
| EUH066 | : | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou ger-                                                         |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025           |
| 3.0     | 13.10.2025        | 000000000507352   | Date de la première version publiée: 09.08.2024 |
|         |                   | 86                |                                                 |

çures de la peau.

### Texte complet pour autres abréviations

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : Toxicité aiguë                                                                                                                                               |
| Aquatic Acute       | : Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique                                                                                                         |
| Aquatic Chronic     | : Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique                                                                                                     |
| Asp. Tox.           | : Danger par aspiration                                                                                                                                        |
| Eye Dam.            | : Lésions oculaires graves                                                                                                                                     |
| Eye Irrit.          | : Irritation oculaire                                                                                                                                          |
| Flam. Gas           | : Gaz inflammables                                                                                                                                             |
| Flam. Liq.          | : Liquides inflammables                                                                                                                                        |
| Met. Corr.          | : Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux                                                                                                             |
| Press. Gas          | : Gaz sous pression                                                                                                                                            |
| Skin Corr.          | : Corrosion cutanée                                                                                                                                            |
| Skin Irrit.         | : Irritation cutanée                                                                                                                                           |
| Skin Sens.          | : Sensibilisation cutanée                                                                                                                                      |
| STOT RE             | : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée                                                                                        |
| STOT SE             | : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                                                                         |
| 2000/39/EC          | : Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif |
| 2019/1831/EU        | : Europe. Directive 2019/1831/UE de la Commission établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle                  |
| BE OEL              | : Valeurs limites d'exposition professionnelle                                                                                                                 |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valeurs limites - huit heures                                                                                                                                |
| 2000/39/EC / STEL   | : Limite d'exposition à court terme                                                                                                                            |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valeurs limites - huit heures                                                                                                                                |
| 2019/1831/EU / STEL | : Limite d'exposition à court terme                                                                                                                            |
| BE OEL / VLE 8 hr   | : Valeur limite                                                                                                                                                |
| BE OEL / VLE 15 min | : Valeur courte durée                                                                                                                                          |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dange-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878.

## PM 2P14 Fill-R Dark Grey 0,4L 0,4L Boîte métal



We create chemistry

|         |                   |                       |                                                    |
|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS:     | Date de dernière parution: 05.06.2025              |
| 3.0     | 13.10.2025        | 000000000507352<br>86 | Date de la première version publiée:<br>09.08.2024 |

reux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

Autres informations : Réservé aux utilisateurs professionnels.  
Pour les systèmes multi-packs, se référer aux fiches de données de sécurité de chacun des composants

#### Classification du mélange:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Aérosol 1         | H222, H229 |
| Skin Irrit. 2     | H315       |
| Eye Dam. 1        | H318       |
| Skin Sens. 1      | H317       |
| STOT SE 3         | H336       |
| Aquatic Chronic 2 | H411       |

#### Procédure de classification:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Sur la base de données ou de l'évaluation des produits |
| Méthode de calcul                                      |
| Méthode de calcul                                      |
| Méthode de calcul                                      |
| Méthode de calcul                                      |
| Méthode de calcul                                      |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

BE / FR

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n°  
1907/2006, tel que modifié par le règle-  
ment de la Commission (UE) 2020/878.

**PM 2P14 Fill-R Dark Grey**  
**0,4L 0,4L Boîte métal**



We create chemistry

|         |                   |                   |                                       |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05.06.2025 |
| 3.0     | 13.10.2025        | 0000000000507352  | Date de la première version publiée:  |
|         |                   | 86                | 09.08.2024                            |

---