

M200

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Description

M200 est un dégraissant à l'eau contenant moins de 200 g/l de COV, capable de nettoyer les contaminations organiques. Utiliser le M200 après nettoyage de la surface avec un nettoyant solvanté Sikkens. Ce produit est préconisé avant application des bases Autowave MM.

Préparation de la surface

Préparer la surface avec de l'eau chaude et du détergent pH neutre pour un nettoyage optimal. Rincer à l'eau claire.

Les graisses, huiles, cires ou silicones ne peuvent être enlevés par le M200.

Technique de nettoyage

Utiliser le M200 améliore l'état de surface après l'essuyage final.

Ne pas laisser le dégraissant s'évaporer au risque de voir les contaminations réapparaître. Essuyer la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche avant évaporation du produit.

- *Remplacer régulièrement les chiffons utilisés pour le dégraissage et le nettoyage. Veiller à ce qu'ils soient à l'abri de tout risque d'embranchement (conteneur scellé...).*
- *Au lieu de mettre les chiffons usés dans un conteneur, vous pouvez aussi les placer bien à plat sur le sol afin que les solvants s'évaporent, puis jeter les chiffons secs dans votre poubelle.*
- *Eviter tout contact entre les zones de mastic et le M200 ou tout autre dégraissant à l'eau.*

Conseil de sécurité



Veiller à la bonne ventilation de votre atelier. Il est possible d'utiliser un matériel de ventilation local. Nous recommandons de porter un masque de protection respiratoire.

- Porter des gants pour vous protéger des solvants pendant le processus de nettoyage. Cela permettra de réduire les risques de contact avec la peau qui transmettrait les huiles / graisses sur la surface.
- Remplacer régulièrement les chiffons usagés.

COV

2004/42/IIB(a)(200)196

L'UE limite le COV pour ce produit (catégorie de produit: IIB.a) à 200 g/l COV prêt à l'emploi.

Le contenu de COV pour ce produit est au maximum 200 g/l prêt à l'emploi.

Stockage du produit

La durée de vie du produit est déterminée pour des produits stockés non ouverts à 20°C. Evitez les fluctuations de température et utiliser des produits idéalement entre 15°C et 30°C

- Durée de vie du produit voir FT S9.01.02

M200

POUR USAGE PROFESSIONNEL

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com
<p>Réservé exclusivement à l'usage professionnel : NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d' être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit. Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.</p>	
<p>Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com</p>	

M200

POUR USAGE PROFESSIONNEL

