




PW600

POWER WIPES AC-PRIMER



Prêt à l'emploi

A l'air:
15-20° à 20°C

DESCRIPTION

Lingettes à usage unique exemptes de chromates pour le traitement des surfaces en métal et ses alliages.

DOMAINE D'UTILISATION

Comme traitement anticorrosif sur l'acier, l'aluminium, l'acier galvanisé du secteur de l'automobile. Particulièrement indiqué dans les process à haute efficacité en combinaison avec MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER.

CHARACTERISTIQUES

PW600 crée un revêtement qui, en se fixant à la surface métallique, augmente la cohésion et la résistance à la corrosion du cycle de peinture appliqué.

- Utilisation facile
- Pas de durée de vie
- Il ne crée pas de l' « overspray » et il évite tout gaspillage
- Haute productivité par rapport aux process qui prévoient l'application d'une impression
- Exempt de chrome
- Contenu en COV très faible

PREPARATION DU SUPPORT

Poncer la surface à traiter avec des passages adaptés (P120/180) ou avec des papiers plus fins (P240/320) si on applique en système mouillé sur mouillé.

Dégraissier correctement la surface avec diluant antisilicone, 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

La surface doit être propre et sèche avant d'utiliser PW600.

APPLICATION

Retirer une seule lingette et la passer sur le support avec des passages croisés, en prenant soin de bien humidifier la surface.

La surface doit rester humide au moins pour une minute.

NOTES:

- La boîte doit être toujours refermée ensuite pour éviter le séchage des autres lingettes.
- Le changement de couleur/aspect de la surface métallique et son opacification indiquent la correcte application.
- Il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle tels que des gants en gomme, des lunettes et des vêtements de protection de la peau.
- Les lingettes utilisées ne doivent pas être remises dans la boîte d'origine, mais, si elles sont encore humides, elles doivent être gardées dans une boîte ou un sachet plastique fermé pendant un maximum de 12 heures.

DIR 2004/42/CE: Produits préparatoires et de nettoyage IIB/a - COV prêt à l'emploi 850 g/l
Ce produit prêt à l'emploi contient au maximum 13,5 g/l de COV

SECHAGE

A l'air à 20 °C:

Lorsque le support est devenu complètement mat sur-appliquer avec l'apprêt dans les 15-20 min.

SURAPPLICATIONS RECOMMANDEES

Tous les apprêts polyacryliques bi-composant de notre gamme, tels que par exemple MACROFAN HS GREEN TECH FILLER, MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER.

Ne pas sur-appliquer avec des apprêts polyester, des mastics mono- et bi-composant, des apprêts mono-composant et Energy Spray Line.

OBSERVATIONS

Conserver le produit bien fermé dans sa boîte d'origine et éviter les chocs thermiques.

Le produit craint le gel qui endommage irrémédiablement son efficacité.

Tourner la boîte périodiquement pour permettre au liquide de baigner de manière uniforme toutes les lingettes contenues.

FICHE TECHNIQUE N° 0709-F
REV. 11/2019

Le contenu de cette fiche est le résultat de nos essais les plus scrupuleux selon les meilleures connaissances techniques actuelles. Dans les cas les données de cette fiche sont publiées comme information et ne peuvent pas engager notre responsabilité quant à l'emploi des produits décrits, et par le fait que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.