



## S99 UNISOFT PUTTY WHITE

### Mastic universel au moyen poids spécifique

#### A) DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Mastic universel au moyen poids spécifique pour emploi sur tous les supports, souple dans l'application et compact. Sa composition particulière lui donne un ponçage très facile, faible perméabilité à l'humidité, fort pouvoir adhésif et excellente finition.

Constitue la solution idéale dans le domaine nautique, aéronautique, véhicules industriels, autobus, etc. Il est écologique: les poussières de ponçage sont en grosses particules et pourtant moins contaminantes. Il COV prêt à l'emploi mesuré selon la norme ISO 11890 est inférieur à 250 g / l , la catégorie limite imposée par le règlement européen 2004/42

#### B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines polyestères insaturées et charges spéciales
Poids spécifique	1.3 ± 0,05 kg/l
Couleurs disponibles	Blanc
Données de sécurité	Voir la fiche des données de sécurité

#### C) PREPARATION DU SUPPORT:



- \* Tôle zinguée, aluminium et ses alliages, matériaux ferreux, acier, matières plastiques
- \* Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées



- \* Nettoyer bien la surface à traiter avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté.

- \* Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage.

#### D) ATTENTION:

- \* Mélanger bien le mastic avec 1-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- \* Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- \* Conserver dans un endroit frais et sec.



S99 UNISOFT PUTTY WHITE

fiche :

S99

E) MODE D'EMPLOI:



1-3% C10 durcisseur en pâte Pot life 3-5' at 20°C



Application à la spatule



<30' à 20°C



4-5' à 1 m.



P60-P120 dégrossissage  
P180-P220 finissage

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

\* Au diluant nitro ou de nettoyage

G) RECOUVRABILITÀ

Fondo Riempitivo F01 UV  
Stucco Spray Poliestere F18  
Fondi PUR F30, F31, F32, F33, F35 3 F36  
Fondi Acrilici F56, F57, F58, F59, F77, F78, F76, F79

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.